

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Baszta II Metal Plus

nr kat.: **FF/1111-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 Baszta wysoka
- 1 Wieża z dachem kopertowym
- 1 Platforma kwadratowa
- 1 Zjeżdżalnia długa
- 1 Pomost tunelowy
- 1 Wejście spiralne
- 1 Wejście łukowe
- 7 Zabezpieczeń z aplikacją
- 2 Ścianki z aplikacją
- 5 Podestów trójkątnych
- 1 Podest kwadratowy
- 2 Wejściówki
- 2 Stopnie
- 1 Rurka nad zjeżdżalnią
- 13 Okuć metalowych w grunt (dotyczy tylko opcji Extra Plus)


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: **1.8 m**
 Szerokość urządzenia: **3.75 m**
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **6.75 m**

Wysokość całkowita urządzenia: **3.79 m**
 Długość urządzenia: **7.73 m**
 Długość strefy bezpieczeństwa: **11.23 m**

Opis:

Połączone pomostem tunelowym dwie wysokie wieże to podstawowe elementy konstrukcyjne Baszty 11. Zestaw wyposażono dodatkowo w długą zjeżdżalnię oraz dwa wejścia, łukowe i spiralne, a duże wypełnienia HDPE z aplikacjami umożliwiają ukrywanie się w zabawie. Bogato wyposażony zestaw wspiera rozwój funkcji ruchowych takich jak wspinanie, pełzanie, wchodzenie, przeprawę, ukrywanie oraz ześlizgiwanie się. Przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla 18-ki dzieci.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Baszta II *Metal Plus*nr kat.: **FF/1111-MP**

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2