

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Drabinka Wielofunkcyjna *Extra Plus ocynk*

nr kat.: **FF/4266-EPZ**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 10 Słupów drewnianych
- 11 Drążków metalowych
- 1 Ścianka wspinaczkowa
- 1 Drabinka linowa
- 1 Siatka wspinaczkowa
- 6 Kotew


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 38 m²
Maksymalna wysokość upadku: 2.35 m
Szerokość urządzenia: 1.67 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.81 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 23 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.46 m
Długość urządzenia: 3.02 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.16 m

Opis:

Wielofunkcyjne urządzenie o charakterze sprawnościowym składające się z czterech ścianek ćwiczących różnorodne umiejętności ruchowe. Wspinanie, zwisanie, podciąganie,... - to tylko niektóre z najczęstszych pomysłów na zabawę na tym urządzeniu. Drabinka wielofunkcyjna znakomicie sprawdza się na szkolnych i osiedlowych placach zabaw - jedno urządzenie łączące w sobie wiele funkcji.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych -

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Drabinka Wielofunkcyjna *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/4266-EPZ**

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2