

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 2 Metal Plus

nr kat.: **FF/1902-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Podest kwadratowy
- 1 Zjeżdżalnia 90
- 1 Wejście łukowe 90
- 1 Panel boczny HDPE
- 1 Drabinka ze stopniami 90


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 24.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 0.9 m
Szerokość urządzenia: 2.01 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.01 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 19 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.34 m
Długość urządzenia: 3.26 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 6.72 m

Opis:

Nowoczesny mini zestaw przeznaczony do zabawy dla młodszych dzieci (już od 3 lat). Zestaw Activekids 2 jest to niewysoki podest ze zjeżdżalnią i dwoma metalowymi drabinkami wejściowymi: jedną łukową, a drugą pionową ze stopniami. Doskonałe rozwiązanie zajmujące niewielką przestrzeń, dzięki któremu maluchy rozwijają sprawność ruchową podczas wspinania, zwisania i zjeżdżania, mając przy tym możliwość obserwacji otoczenia.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 2 Metal Plus

nr kat.: FF/1902-MP

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2