

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 10 *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1923-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 2 Podesty kwadratowe
- 1 Zjeżdżalnia 150
- 1 Dach pojedynczy
- 3 Panele boczne HDPE
- 1 Wejściówka niższa
- 1 Tunel linowy skośny
- 1 Zjazd strażacki 150
- 1 Ścianka wspinaczkowa pochyła 120
- 1 Układ wspinaczkowy


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 65 m²
Maksymalna wysokość upadku: 3 m
Szerokość urządzenia: 5.33 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 9.74 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 35 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 4.06 m
Długość urządzenia: 6.74 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 10.83 m

Opis:

Zestaw Activekids 10 to kompaktowy, nowoczesny zestaw zabawowo-sprawnościowy, na który składają się: dwie czworoboczne wieże połączone tunelem linowym, pochyła sieć wejściowa, zjeżdżalnia, rura strażacka i linowy układ wspinaczkowy. Konstrukcja tworzy miejsce do różnego rodzaju aktywności dla dzieci powyżej 5 roku życia. Zabawa na Action4kids J8111 kształtuje sprawność fizyczną podczas pokonywania przeszkód, wspinaczki czy zjeżdżania, co pozytywnie wpływa na ogólny rozwój dzieci.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych –

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Activekids 10 Metal Plusnr kat.: **FF/1923-MP**

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2