

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Elastyczny Krawężnik SBR 100 SBR

nr kat.: FS/006

Strona 1 z 2


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Opis:

Krawężnik elastyczny o wysokości 250mm, długości 1000mm i szerokości 50mm przeznaczony do wykańczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placów zabaw czy boisk sportowych. Wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Właściwości krawężnika: - opór poślizgu w warunkach suchych do 105 PTV, w warunkach mokrych od 75 PTV; - odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera do 560 mg; - wytrzymałość na rozciąganie od 0,65 MPa; - wydłużenie względne przy zerwaniu od 40 %; - spadek wytrzymałości na rozciąganie w cyklach hydrotermicznych do 6%; - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu w cyklach hydrotermicznych do 10%; - ocena makroskopowa w cyklach hydrotermicznych bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego; - odporność na sztuczne starzenie przy kontraście próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej od 4 stopnia. Montaż krawężnika następuje poprzez

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Elastyczny Krawężnik SBR 100 *SBR*nr kat.: **FS/006**

Strona 2 z 2

umieszczenie go w ziemi lub ławie betonowej. Łączenie elementów między sobą następuje dzięki wykorzystaniu karbonowych kołków montażowych fi 15mm x 95mm (cztery kołki montażowe są umieszczane w dwóch krawędziach każdego elementu).

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

SBR - Cały element lub jego część zewnętrzna wykonana została z granulatu SBR oraz kleju poliuretanowego.

Strona 2 z 2