

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street Workout 01 Metal Plus

nr kat.: **FF/1501-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1 Street Workout 01

Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: **2.34 m**

Szerokość urządzenia: **3.59 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **7.99 m**

Wysokość całkowita urządzenia: **2.41 m**

Długość urządzenia: **4.67 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **9.07 m**

Opis:

Street Workout 01 to zestaw składający się z drabinek poziomych i pionowych oraz drążków o różnych wysokościach umożliwiających szereg aktywności związanej z przechodzeniem, wspinaniem, zwisaniem itp.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łączniki, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street Workout 01 *Metal Plus*

nr kat.: FF/1501-MP

Strona 2 z 2

z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2