

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna **Masażer bioder** *Zestaw Fitness*

nr kat.: **LM/4426**

Strona 1 z 1

Skład zestawu:

1 Masażer bioder


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Opis:

Masażer bioder zmniejsza napięcie mięśni, a dzięki dodatkowym wypustkom usprawnia krążenie krwi. Aby skorzystać z urządzenia wystarczy stanąć tyłem do masażera, przysunąć biodra do ruchomego elementu, oprzeć dłonie na oparciach a następnie podciągać ciało w górę i w dół uginając nogi w stawach kolanowych. Aby zwiększyć intensywność masażu wystarczy zwiększyć nacisk bioder na urządzenie. Pylon mocuje się do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Profile zamknięte - Główne elementy stalowe wykonane zostały z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki 3,2 mm. Do ich produkcji użyto stali S235.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urządzeniach fitness ograniczone są elementami pochłaniającymi siłę, o właściwościach amortyzujących, oraz wibroizolujących. Zbudowane są z wytrzymałych materiałów odpornych na zużycie. Zastosowano tu dwa typy łożysk, kulkowe i stożkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostały farbą proszkową odporną na warunki atmosferyczne. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku ogniowego.

Słupy konstrukcyjne - Zbudowane są ze stalowych rur - RO114,3 mm. Do ich wykonania użyto stali S235.

Elementy stalowe - Podstawy stalowe, oraz płyty montażowe wykonane zostały z blachy S235 o przekroju 8.0 mm.

Strona 1 z 1