

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Sprężynowiec Tuba *Extra Plus ocynk*

nr kat.: **FF/3015-EPZ**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 Tuba
- 2 Sprężyny


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **14 m²**
 Maksymalna wysokość upadku: **1.19 m**
 Szerokość urządzenia: **0.79 m**
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.79 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **13.5 mb**
 Wysokość całkowita urządzenia: **1.19 m**
 Długość urządzenia: **1.22 m**
 Długość strefy bezpieczeństwa: **4.22 m**

Opis:

Jednoosobowy bujak sprężynowy w kształcie tuby. Przeznaczony głównie dla najmłodszych użytkowników placów zabaw. Dwie sprężyny i zamontowana na nich ponad metrowa tuba o średnicy 79 cm to jego najważniejsze cechy.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ściankach.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Sprężynowiec Tuba *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/3015-EPZ**

Strona 2 z 2

Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2