

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Równoważnia na sprężynach *Extra Plus*

nr kat.: **FF/4228-EP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 2 Sprężyny
- 1 Belka drewniana
- 2 Błoczki betonowe w grunt


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **10.75 m²**
 Maksymalna wysokość upadku: **0.5 m**
 Szerokość urządzenia: **0.15 m**
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.15 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **9.3 mb**
 Wysokość całkowita urządzenia: **0.5 m**
 Długość urządzenia: **3 m**
 Długość strefy bezpieczeństwa: **6 m**

Opis:

Urządzenie sprawnościowe rozwijające przede wszystkim zmysł równowagi. To także doskonała zabawa w pokonywanie przeszkód. Ruchoma równoważnia na sprężynach to nie lada wyzwanie... Urządzenie polecane jest w szczególności na szkolne place zabaw oraz parkowe i osiedlowe "ścieżki zdrowia".

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Równoważnia na sprężynach *Extra Plus*nr kat.: **FF/4228-EP**

Strona 2 z 2

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Strona 2 z 2