

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Ławka z rur przenośna z oparciem *Standard ocynk*

nr kat.: **FF/5007-SZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1 Ławka


Widok (1)



Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia: **0.78 m**

Długość urządzenia: **1.8 m**

Szerokość urządzenia:

0.64 m

Opis:

Ławka z rur stała z oparciem z wygodnym oparciem i szerokim siedziskiem o długości 180 cm zamontowanym na solidnej metalowej ramie polecana w szczególności na ogrodzone place zabaw oraz osiedla.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo bezchromowym środkiem Impralit-KDS.

Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Ławka z rur przenośna z oparciem *Standard ocynk*nr kat.: **FF/5007-SZ**

Strona 2 z 2

laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2