Karta techniczna produktu

Nazwa:


Park linowy Acrobat 19 *Metal standard*

nr kat.: **AV/9080**


Skład zestawu:

1. Słup x9
2. Moduł linowy pionowy x6
3. Moduł linowy poziomy x2
4. Drabinka linowa pionowa x2
5. Linki pionowe x4


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**96** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**2.22** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**2.85** m	**Szerokość urządzenia:**	**7.41** m
Długość urządzenia:	**8.53** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**11.05** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**12.37** m		

Opis:

Zestaw sprawnościowy Acrobat 19 to propozycja dla miłośników linowego szaleństwa. Forma zabawy oraz ćwiczenia wykonywane w parku linowym ograniczone są jedynie przez wyobraźnię użytkowników. Przebrnięcie przez cały zestaw dostarczy odpowiednią dawkę aktywności fizycznej każdemu dziecku. Zestaw składa się z dziewięciu słupów konstrukcyjnych, między którymi zainstalowane są pionowe ścianki/elementy sprawnościowe z lin, każda o innej funkcjonalności. W centralnej części zestawu rozpostarte dwie poziome płaszczyzny z lin, zawieszone na dwóch poziomach, połączone drabinkami i linkami wspinaczkowymi. Zestaw dedykowany dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Park linowy Acrobat 19 *Metal standard*

nr kat.: AV/9080

mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl