

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 11 Metal Plus

nr kat.: **FF/1138-MP**


Strona 1 z 2

Skład zestawu:


- 1 Wieża z dachem dwuspadowym
- 1 Platforma kwadratowa
- 1 Platforma trójkątna
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Wejście łukowe
- 1 Wejście spiralne
- 3 Zabezpieczenia z aplikacją
- 1 Podest kwadratowy
- 1 Wejściówka
- 1 Stopień
- 1 Rurka nad zjeżdżalnią
- 7 Okuć metalowych w grunt (dotyczy opcji Extra Plus)

Widok (1)

Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 31 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 3.94 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.94 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 22.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.95 m
Długość urządzenia: 3.71 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.21 m

Opis:

Wieża 11 to zwarta konstrukcja i bogaty zestaw elementów rozwijających różne funkcje ruchowe, takie jak wspinanie, zawieszanie oraz ześlizgiwanie się. Zestaw doskonale sprawdzi się na placach zabaw przeznaczonych dla dzieci w różnym wieku. Trudniejsze do pokonania wejście łukowe i spiralne zapewnią zabawę dzieciom starszym, natomiast łatwiej dostępne wejście po trójkątnych platformach zachęci do zabawy na zjeżdżalni młodszych użytkowników.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża II Metal Plus

nr kat.: FF/1138-MP

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2