Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Drabinka *Metal Standard*

nr kat.: **AV/7806**


Skład zestawu:

1. Drabinka

Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**17** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**1** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**2.06** m	**Szerokość urządzenia:**	**0.96** m
Długość urządzenia:	**1** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**4.34** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**4.85** m		

Opis:

Siłownia zewnętrzna Drabinka to propozycja dla osób, którym zależy na wzmocnieniu mięśni brzucha, ramion czy pleców. Solidne wykonanie z najwyższej jakości materiałów odpornych na ścieranie i szkodliwe działanie warunków atmosferycznych zachowa atrakcyjny wygląd Drabinki na lata.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Siedziska i oparcia - Płyty oparć i siedzisk wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostałe elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

Łożyska - Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Siłownia zewnętrzna Drabinka *Metal Standard*

nr kat.: AV/7806

zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza są bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania.

Tabliczki informacyjne - Tabliczka wykonana z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe.

Odbojniki - Odbojniki występujące w urządzeniach fitness wykonane są z trwałego poliuretanu.

Płyta podestowa HPL - Podstopnice i podesty, jeśli występują, wykonane z antypoślizgowych płyt z tworzywa HPL o grubości 13 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym lub naturalnego drewna wiśniowego (w zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl