

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Siłownia zewnętrzna Prostownik pleców** *Metal Standard*

nr kat.: **AV/7808**

Strona 1 z 2


## Skład zestawu:

1. Prostownik pleców


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



## Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **13 m<sup>2</sup>**

Wysokość całkowita urządzenia: **2 m**

Długość urządzenia: **1 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **4 m**

Maksymalna wysokość upadku: **0.4 m**

Szerokość urządzenia: **0.8 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.8 m**

## Opis:

Siłownia zewnętrzna Prostownik pleców doskonale wpływa na mięśnie kręgosłupa, wspomaga kluczowe mięśnie grzbietu odpowiedzialne za właściwą postawę ciała.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Siedziska i oparcia** - Płyty oparc i siedzisk wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

**Elementy stalowe** - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostałe elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

**Łożyska** - Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza są bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania.

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Siłownia zewnętrzna Prostownik pleców** *Metal Standard*nr kat.: **AV/7808**

Strona 2 z 2

**Tabliczki informacyjne** - Tabliczka wykonana z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe.

**Odbojniki** - Odbojniki występujące w urządzeniach fitness wykonane są z trwałego poliuretanu.

**Płyta podestowa HDPE/HPL** - Podstopnice i podesty wykonane z antypoślizgowych płyt podestowych HDPE o grubości 18 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym (w zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2