

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Siłownia zewnętrzna Słup konstrukcyjny** *Metal Standard*nr kat.: **AV/7800**

Strona 1 z 1

**Skład zestawu:**

Widok (1)

1. Słup do mocowania urządzeń siłowni Fitness Classic

**Opis:**

Siłownia zewnętrzna Słup konstrukcyjny to element, do którego mocowane są urządzenia fitness. Kotwiony na stałe w gruncie słup wykonany z rury fi 114,3 x 3,6 mm stanowi bazę dla urządzeń do ćwiczeń, które można zestawiać w różnych kombinacjach, po dwa urządzenia na jednym słupie.

**Dane materiałowo - konstrukcyjne:**

**Siedziska i oparcia** - Płyty oparc i siedzisk wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

**Elementy stalowe** - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz pozostałe elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo.

**Łożyska** - Obrotowe złącze łożyskowe. Łożyska stożkowe, kulkowe oraz wahliwe. Łożyska w obudowach zabezpieczających przed dostępem wody. Złącza są bezobsługowe. Łożyska nie wymagają okresowego smarowania.

**Tabliczki informacyjne** - Tabliczka wykonana z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu. Instrukcja zawiera informacje o ćwiczonych partiach mięśni, numer normy i numery alarmowe.

**Odbojniki** - Odbojniki występujące w urządzeniach fitness wykonane są z trwałego poliuretanu.

**Płyta podestowa HPL** - Podstopnice i podesty, jeśli występują, wykonane z antypoślizgowych płyt z tworzywa HPL o grubości 13 mm lub HPL hexa o grubości 10 mm, w kolorze grafitowym lub naturalnego drewna wiśniowego (w zależności od elementu). Płyty takie cechują się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie.

Strona 1 z 1