

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Kolumba Extra Plus

nr kat.: FF/1148-EP

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

Widok (1)

11 Platformy kwadratowe
15 Platforma trójkątna
1 Zjeżdżalnia 1,2 m
2 Pomosty tunelowe
1 Wejście linowe
1 Wejście łukowe
12 Zabezpieczeń z aplikacją
2 Ścianki z aplikacją
6 Wejściówki
1 Maszt z siatką
1 Linę do wspinania
1 Rurki nad zjeżdżalnią
39 Okuć metalowych w grunt

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 74 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 4.34 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.34 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 38.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 5.69 m
Długość urządzenia: 12.17 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 15.67 m

Opis:

Statek Kolumba N to okazała konstrukcja wyposażona w szereg zróżnicowanych elementów. Bogate wyposażenie wspiera rozwój niemal wszystkich funkcji ruchowych dziecka takich jak wspinanie, ukrywanie, wchodzenie, przeprawę, zawisanie, pęzanie oraz ześlizgiwanie się. Z powodzeniem znajdą na nim zajęcie zarówno młodsze jak i starsze dzieci. Wielkość zestawu pozwala na jednoczesną zabawę na nim ok. 30-ce dzieci.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Kolumba *Extra Plus*nr kat.: **FF/1148-EP**

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Strona 2 z 2