

## Karta techniczna produktu

Nazwa:

Płyty gumowe EPDM kolory z grupy 1 Płyty EPDM

nr kat.: PG/001EPDM

Strona 1 z 2

Widok (1)

**Opis:**

Płyty gumowe EPDM 500 x 500 mm to dwuwarstwowa syntetyczna płytką gumowa z przeznaczeniem na place zabaw. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast górna ozdobna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM.

**Dane materiałowo - konstrukcyjne:**

**Parametry amortyzacyjne** - Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC danego urządzenia: grubość 35 mm dla HIC do 1,1 m; grubość 40 mm dla HIC do 1,3 m; grubość 45 mm dla HIC do 1,5 m; grubość 50 mm dla HIC do 1,6 m; grubość 55 mm dla HIC do 1,8 m; grubość 75 mm dla HIC do 2,4 m; grubość 90 mm dla HIC do 2,6 m; grubość 110 mm dla HIC do 3,1 m.

**Płyty EPDM** - Dwuwarstwowa płyta gumowa wykonana z warstwy amortyzującej granulatu SBR oraz z warstwy użytkowej wykonanej z granulatu EPDM o grubości od 35 do 110 mm w zależności od wymaganego parametru HIC.

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Płyty gumowe EPDM kolory z grupy 1** *Płyty EPDM*nr kat.: **PG/001EPDM**

Strona 2 z 2

**Podbudowa** - Montaż nawierzchni wykonuje się jedynie na utwardzonym mechanicznie podłożu przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia może być również montowana na płytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2