

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis Mini 1 Metal Plus

nr kat.: **FF/11237-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

podest
zjeżdżalnia
trap wejściowy
panel manipulacyjny
ścianka edukacyjna
drzewo
konstrukcja
kotwy
poręcze


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 22 m²
Maksymalna wysokość upadku: 0.58 m
Szerokość urządzenia: 1.98 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 4.98 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 17.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.64 m
Długość urządzenia: 2.51 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 6.01 m

Opis:

Orbis mini 1 to niewielkich rozmiarów wieża ze ślizgiem i trapez wejściowym dodatkowo wyposażona w elementy ruchome. Wieża przeznaczona dla najmłodszych użytkowników placów zabaw. Zjeżdżalnię to jeden z ulubionych elementów na placach zabaw, który przyciąga dzieci w każdej grupie wiekowej.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ściankach.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis Mini 1 Metal Plus

nr kat.: FF/11237-MP

Strona 2 z 2

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2