

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zjeżdżalnia Drzewko Extra

nr kat.: **FF/7207-E**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Zjeżdżalnia dla maluchów
- 4 Okucia metalowe w grunt


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **15 m²**
 Maksymalna wysokość upadku: **1 m**
 Szerokość urządzenia: **0.59 m**
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **3.59 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **14.5 mb**
 Wysokość całkowita urządzenia: **1.35 m**
 Długość urządzenia: **2.42 m**
 Długość strefy bezpieczeństwa: **4.92 m**

Opis:

Zjeżdżalnia Drzewko przeznaczona jest dla maluchów, której ślizg wykonany jest ze stali nierdzewnej. Boki zjeżdżalni w kształcie drzewka, a wejście na zjeżdżalnię przypomina marchewkę. Dzięki atrakcyjnej wizualnie konstrukcji i stosunkowo niewielkiemu gabarytowi doskonale sprawdza się na przedszkolnych placach zabaw.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zjeżdżalnia Drzewko *Extra*nr kat.: **FF/7207-E**

Strona 2 z 2

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.

Strona 2 z 2