

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Sprężynowiec Równowaga *Metal standard*


nr kat.: **AV/5027**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

Widok (1)

1. Sprężynowiec Równowaga (1 szt.)



Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: **0.44 m**

Szerokość urządzenia: **1.1 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **4.1 m**

Wysokość całkowita urządzenia: **0.44 m**

Długość urządzenia: **1.1 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **4.1 m**

Opis:

Sprężynowiec Równowaga to bujak typu przeciwwaga na czterech sprężynach, który zapewni doskonałą zabawę nawet czwórce dzieci jednocześnie. Od większości sprężynowców odróżnia go to, że można na nim stać i trenować zmysł równowagi. Przeznaczony głównie dla najmłodszych użytkowników placów zabaw. Kolorowy z kolorowymi elementami z pewnością pobudzi fantazję maluchów.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Sprężynowiec Równowaga *Metal standard*nr kat.: **AV/5027**

Strona 2 z 2

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. Występują w wybranych zestawach.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2