

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka Podwójna Metal premium

nr kat.: **AV/3024K**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Rama huśtawki
2. Siedzisko deseczka
3. Siedzisko Koszyk

Widok (1)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **24 m²**
 Maksymalna wysokość upadku: **1.28 m**
 Szerokość urządzenia: **1.85 m**
 Szerokość strefy bezpieczeństwa: **7.5 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **22 mb**
 Wysokość całkowita urządzenia: **2.44 m**
 Długość urządzenia: **3.85 m**
 Długość strefy bezpieczeństwa: **3.1 m**

Opis:

Huśtawka Podwójna z jednym siedziskiem płaskim gumowym i jednym siedziskiem Koszyk dla najmłodszych. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są łożyskowane gwarantując bezgłośnie pracę urządzenia. Dzięki modułowemu systemowi, poprzez odpowiedni dobór siedzisk, można dostosować podwójną huśtawkę do różnych grup wiekowych. Huśtawki należą do najbardziej obleganych urządzeń na placach zabaw.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Zawiesia huśtawek - Zawiesia wykonane zostały ze stali nierdzewnej najwyższej jakości. Elementy mocujące są łożyskowane, by zapewnić bezszelestną i długotrwałą pracę.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka Podwójna Metal premium

nr kat.: AV/3024K

Strona 2 z 2

Siedziska huśtawek - Bezpieczne siedziska zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. Siedziska typu deseczka oraz koszyk wykonane są z aluminium i stali nierdzewnej pokrytych miękkim poliuretanem. Siedziska typu „ptasie gniazdo” o średnicy 100 cm oraz siedzisko typu "fotel" dla dzieci niepełnosprawnych to metalowa rama opleciona miękką liną polipropylenową.

Siedziska Gumowe - Siedziska gumowe z atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy łączące ze stali nierdzewnej. Łby elementów łączących osłonięte plastikowymi korkami.

Konstrukcje stalowe - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Strona 2 z 2