

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Obrzeże z połówek *Standard*

nr kat.: **FF/5501-S**

Strona 1 z 2


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia: **0.2** m

Długość urządzenia: **1.5** m

Szerokość urządzenia: **0.1** m

Opis:

Obrzeże z połówek stosowane jest jako ograniczenie nawierzchni sypkich na placach zabaw oraz jako element dekoracyjny w parkach czy ogrodach. Jeden element o długości 1,5 m i wysokości 0,2 m składa się z dwóch, połączonych ze sobą poziomych półwałków średnicy 8 cm. Obrzeże zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Obrzeże z połówek *Standard*nr kat.: **FF/5501-S**

Strona 2 z 2

metodą impregnacji próżniowo-ciśnieniową.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo bezchromowym środkiem Impralit-KDS.

Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

Wypełnienia (zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są ze sklejki wodoodpornej, liściastej o wysokiej wytrzymałości, laminowanej filmem melaminowym i malowanej na eliptycznych krawędziach farbami na bazie naturalnych wosków.

Strona 2 z 2