

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Koparka Tolo *Metal premium*

nr kat.: **AV/2035-X**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Koparka


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **24 m²**

Wysokość całkowita urządzenia: **1.15 m**

Długość urządzenia: **1.4 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **5.5 m**

Maksymalna wysokość upadku: **0.5 m**

Szerokość urządzenia: **0.34 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **5.5 m**

Opis:

Koparka Tolo to propozycja dla prawdziwych małych budowniczych. Idealne uzupełnienie każdej piaskownicy oraz placu zabaw z nawierzchnią z piasku. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej zakończona ruchoma łyżką, siedzisko wykonane z tworzywa, dwa metalowe uchwyty skierowane ku górze z bezpiecznym zakończeniem w formie kulek z tworzywa sztucznego.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Koparka Tolo *Metal premium*nr kat.: **AV/2035-X**

Strona 2 z 2

konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Podesty - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Zjeżdżalanie LDPE - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

Moduł "grzybki" - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

Strona 2 z 2