

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Płyty gumowe flex EPDM Płyty EPDM

nr kat.: FZ/001EPDM

Strona 1 z 2

Widok (1)



Widok (2)

**Opis:**

Płyty gumowe flex EPDM o grubości 45 mm przeznaczone do wykonywania nawierzchni placów zabaw czy boisk rekreacyjnych. Płyty wykonane z granulatu gumowego sbr (spodnia część) oraz kolorowego granulatu (epdm) stanowiącego warstwę użytkową nawierzchni. Montaż płyt następuje poprzez łączenie elementów między sobą przy wykorzystaniu kołków montażowych umieszczanych w krawędziach każdego elementu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC danego urządzenia: grubość 35 mm dla HIC do 1,1 m; grubość 40 mm dla HIC do 1,3 m; grubość 45 mm dla HIC do 1,5 m; grubość 50 mm dla HIC do 1,6

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Płyty gumowe flex EPDM Płyty EPDM

nr kat.: FZ/001EPDM

Strona 2 z 2

m; grubość 55 mm dla HIC do 1,8 m; grubość 75 mm dla HIC do 2,4 m; grubość 90 mm dla HIC do 2,6 m; grubość 110 mm dla HIC do 3,1 m.

Płyty EPDM - Dwuwarstwowa płyta gumowa wykonana z warstwy amortyzującej granulatu SBR oraz z warstwy użytkowej wykonanej z granulatu EPDM o grubości od 35 do 110 mm w zależności od wymaganego parametru HIC.

Podbudowa - Montaż nawierzchni wykonuje się jedynie na utwardzonym mechanicznie podłożu przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia może być również montowana na płytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych.

Strona 2 z 2