

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 5 Metal Plus

nr kat.: **FF/1132-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 Wieża z dachem dwuspadowym
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Zabezpieczenie z aplikacją
- 1 Wejście spiralne
- 1 Podest kwadratowy
- 1 Wejściówka
- 3 Stopnie
- 1 Rurka nad zjeżdżalnią
- 4 Okucia metalowe w grunt (dotyczy opcji Extra Plus)


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 23 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 1.21 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 4.21 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 19 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.95 m
Długość urządzenia: 3.71 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.21 m

Opis:

Wieża 5 średniej wysokości wieża ze zjeżdżalnią i spiralnym wejściem które zapewniają doskonałą zabawę zarówno dzieciom najmłodszym jak i tym trochę starszym. Zabawka o niewielkich gabarytach - zmieści się nawet na placach zabaw o bardzo małej powierzchni. Zestaw Wieża 5 wspiera rozwój takich funkcji ruchowych dziecka jak wspinanie, zawieszanie oraz ześlizgiwanie się.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wieża 5 *Metal Plus*nr kat.: **FF/1132-MP**

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2