

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Zestaw Activekids 25** *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1935-MP**

Strona 1 z 2


## Skład zestawu:

- 1 Podest kwadratowy
- 1 Pionowy tunel linowy
- 1 Dach pojedynczy
- 1 Zjeżdżalnia 150
- 2 Drążki poziome
- 1 Ścianka wspinaczkowa
- 1 Ścianka linowa
- 2 Drabinki poziome
- 1 Schody 150


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry



## Dane obmiarowe:

**Pole strefy bezpieczeństwa:** 52 m<sup>2</sup>  
**Maksymalna wysokość upadku:** 2.65 m  
**Szerokość urządzenia:** 4.34 m  
**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 8.68 m

**Obwód strefy bezpieczeństwa:** 28 mb  
**Wysokość całkowita urządzenia:** 4.17 m  
**Długość urządzenia:** 5.44 m  
**Długość strefy bezpieczeństwa:** 8.91 m

## Opis:

Activkids 25 to nowoczesny w pełni metalowy zestaw zabawowo-sprawnościowy, składający się z podestu na który dostać się można przy pomocy pionowego tunelu linowego, drabinki metalowej lub schodków. Z podestu można zjechać ze zjeżdżalni. W zestawie zastosowano także elementy sprawnościowe takie jak: ścianka wspinaczkowa, drabinka metalowa, drążki poprzeczne oraz ścianka linowa. Konstrukcje Action 4 kids to miejsca przeznaczone do różnego rodzaju aktywności fizycznej o różnym stopniu trudności. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci powyżej 5 roku życia.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy stalowe** - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

**Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE** - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Zestaw Activekids 25** *Metal Plus*nr kat.: **FF/1935-MP**

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

**Łączniki** - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

**Liny** - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

**Słupy konstrukcyjne** - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

**Ocynk** - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2