

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 12482 Extra Plus ocynk

nr kat.: **FF/12482-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 6 podest kwadratowy z zadaszeniem
- 1 trap
- 2 moduł kółko-krzyżyk
- 1 zjeżdżalnia
- 4 panele edukacyjne
- 1 mostek drewniany
- 1 mostek sprawnościowy


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 50.5 m²
Maksymalna wysokość upadku: 0.59 m
Szerokość urządzenia: 3.74 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 6.74 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 27 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.57 m
Długość urządzenia: 6.09 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 8.59 m

Opis:

Zestaw zabawowy Quadro 12482 umożliwia aktywną zabawę grupie 25 dzieci. Składa się z kilku elementów składowych, które umożliwią zajęcia rozwijające sprawność ruchową, oraz intelektualną. W skład wchodzi takie elementy jak zjeżdżalnia, podesty kwadratowe - Wieże, dwa moduły kółko-krzyżyk, trap, mostek drewniany oraz mostek sprawnościowy z zawieszonymi belkami. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 6 lat.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 12482 *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/12482-EPZ**

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2