

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Bounty *Drewno premium*

nr kat.: **AV/1180**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Podest czworokątny x 10
2. Schodki wewnętrzne x 1
3. Schodki wejściowe x 1
4. Ścianka wspinaczkowa x2
5. Drabinka linowa pochyła x 2
6. Zjeżdżalnia dla maluchów
7. Zjeżdżalnia długa
10. Gra Kółko i krzyżyk
11. Panel manipulacyjny
- Kompas
12. Peryskop
13. Maszt x 3
14. Koło sterowe x 1


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: 1.8 m
Szerokość urządzenia: 5.59 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 9.09 m

Wysokość całkowita urządzenia: 5.86 m
Długość urządzenia: 7.92 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 10.92 m

Opis:

Statek Bounty to wielofunkcyjny zestaw zabawowy o długości niemal 8 metrów, dedykowany dla dzieci w wieku 3-12 lat. Wyposażony w dwie zjeżdżalnie: ślizg dla maluchów długą zjeżdżalnię. Punktu widokowe, wielopoziomowe pokłady, przeplotnie linoiwe, schodki wejściowe oraz podesty łączące znajdujące się na różnych poziomach, ścianki wspinaczkowe, drabinki linoiwe, koła sterowe, peryskop oraz panele manipulacyjne zapewnią małym odkrywcom zabawę na długie godziny.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy łączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy łączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające tły śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, ścianki oraz zabezpieczenia wykonane są z kolorowych płyt polietylenowych HDPE/HPL całkowicie odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Płyty nie wymagają konserwacji, nie pękają, nie ulegają rozwarstwieniu, oraz długo zachowują żywe kolory.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Statek Bounty *Drewno premium*nr kat.: **AV/1180**

Strona 2 z 2

Podesty - Podesty występujące w zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wodę. Drewno zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych w procesie impregnacji głęboko penetrującymi profesjonalnymi środkami do ochrony drewna.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Strona 2 z 2