

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Activekids Fun 1 Metal Plus

nr kat.: **FF/1938-MP**

Strona 1 z 2


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Activekids Fun 1 Metal Plus

nr kat.: FF/1938-MP

Strona 2 z 2

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 51 m²
Maksymalna wysokość upadku: 2.42 m
Szerokość urządzenia: 3.31 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.02 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 26.6 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.64 m
Długość urządzenia: 4.51 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 8.45 m

Opis:

Activkids Fun1 to nowoczesny, metalowy zestaw sprawnościowy, składający się z drabinki poziomej, walca obrotowego, drążka do przewrotów, oraz sześciokąta sprawnościowego z przeplotnią linową, drabinką metalową pionową, uchwytami do podciągania, drążkiem wiszącym oraz ścianką wspinaczkową.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2