

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka mini z zawiesiem Bocianie Gniazdo *Metal Plus*

nr kat.: **FF/31114-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1 Huśtawka Bocianie Gniazdo

Widok (1)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **16.5** m²

Maksymalna wysokość upadku: **0.94** m

Szerokość urządzenia: **2.6** m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **2.6** m

Obwód strefy bezpieczeństwa: **18** mb

Wysokość całkowita urządzenia: **1.58** m

Długość urządzenia: **1.1** m

Długość strefy bezpieczeństwa: **6.3** m

Opis:

Huśtawka z siedziskiem typu "Bocianie gniazdo" (średnicy 1,05 m, zawieszone 42 cm nad ziemią) zamontowanym na solidnej konstrukcji wykonanej ze stali zabezpieczonej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Bujanie się ćwiczy równowagę, koordynację i orientację przestrzenną dzieci, dlatego huśtawka jest nieodzownym elementem każdego placu zabaw.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka mini z zawiesiem **Bocianie Gniazdo** *Metal Plus*nr kat.: **FF/31114-MP**

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2