

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis Zestaw 11311 *Extra plus ocynk*

nr kat.: **FF/11311-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

Zjeżdżalnia 150
Zjeżdżalnia 120
Pomost linowy x 2
Zjazd rurowy
Rura strażacka
Przeplotnia łukowa x 4
Ścianki wspinaczkowe x 3


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **146 m²**
Maksymalna wysokość upadku: **2.4 m**
Szerokość urządzenia: **11.95 m**
Szerokość strefy bezpieczeństwa: **16.05 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **50 mb**
Wysokość całkowita urządzenia: **2.53 m**
Długość urządzenia: **12 m**
Długość strefy bezpieczeństwa: **15.45 m**

Opis:

Zestaw 11311 przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Został wyposażony w 2 zjeżdżalnie (120 i 150 cm), zjazd rurowy, rurę strażacką, 4 ścianki wspinaczkowe (pionową, podwójną, skośną i ściankę z kamieniami), 2 pomosty linowe i aż 4 przeplotnie łukowe. Ponadto, zestaw posiada zabezpieczenia z elementami manipulacji: zegar i hipnotyzer. Zestaw doskonale sprawdzi się na publicznych placach zabaw, może się na nim bawić jednocześnie aż 50 dzieci. Podczas zabawy należy pamiętać o zachowaniu ostrożności, gdyż w przypadku tego zestawu, część pomostów jest umieszczona na wysokości 150 cm. Planując zakup tego zestawu należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej nawierzchni. W tym przypadku może to być piasek, żwir lub nawierzchnia syntetyczna.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis Zestaw 11311 *Extra plus ocynk*nr kat.: **FF/11311-EPZ**

Strona 2 z 2

dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Elementy HDPE - Elementy kolorowe w urządzeniu wykonane zostały z tworzywa HDPE odpornego na warunki atmosferyczne. Dzięki barwieniu w masie nawet uszkodzony element zachowuje ładny wygląd.

Elementy metalowe - Elementy metalowe zostały wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Proces malowania zapewnia trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Podesty Sklejka + HDPE - Podesty wykonane ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej. Krawędzie podestów wykonane z HDPE, a całość osadzona jest na stalowej ramie.

Ślizg - Stelaż zjeżdżalni wykonany z stali konstrukcyjnej malowanej proszkowo, a część zjazdowa z wytrzymałej blachy nierdzewnej. Bury ślizgu w zależności od wersji wykonane ze sklejki wodoodpornej lub tworzywa HDPE.

Strona 2 z 2