

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka Podwójna z belką metalową *Extra ocynk*

nr kat.: **FF/31206-EZ**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

- 1 Huśtawka
- 2 Zawiesia


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 21.2 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.3 m
Szerokość urządzenia: 1.54 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 2.86 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 20.6 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.28 m
Długość urządzenia: 3.61 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.4 m

Opis:

Huśtawka podwójna z belką metalową to tradycyjna huśtawka dwustanowiskowa o konstrukcji drewnianej z metalową belką nośną i kotwami do montażu w gruncie. Huśtawki wahadłowe należą do najbardziej lubianych przez dzieci urządzeń zabawowych. Konstrukcja tej huśtawki wykonana jest z drewnianych belek (montowanych w gruncie na stalowych okuciach) połączonych ze sobą metalową belką, do której przymocowane są dwa łożyskowe zawiesia huśtawkowe (w wersji podstawowej - gumowe bez oparcia). Konstrukcja umożliwia również zastosowanie siedzisk gumowych typu "Koszyk" dla najmłodszych lub jednego siedziska typu "Bocianie Gniazdo".

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Huśtawka Podwójna z belką metalową *Extra ocynk*nr kat.: **FF/31206-EZ**

Strona 2 z 2

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Łączniki - Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

Siedziska Gumowe - Siedziska gumowe z atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2