

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Robinia Równoważnia Serduszko *Sprężynowe Robinia*


nr kat.: **AV/8180**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Sprężyna stalowa x3
2. Płyta balansująca x1


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 12.1 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 0.38 m
Długość urządzenia: 0.9 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 3.9 m

Maksymalna wysokość upadku: 0.38 m
Szerokość urządzenia: 0.9 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 3.9 m

Opis:

Robinia Równoważnia Serduszko to urządzenie sprawnościowe o konstrukcji z drewna akacjowego w połączeniu z trzema stalowymi sprężynami. Balansowanie lub skakanie na płycie w kształcie serca jest nie tylko świetną zabawą ale też wyzwaniem, nie tylko dla najmłodszych. Urządzenia serii Robinia są wykonane z naturalnego drewna akacjowego, dlatego ich wymiar oraz wymiar stref bezpieczeństwa może różnić się o kilka centymetrów od podanych wymiarów.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandalo odporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Robinia Równoważnia Serduszko *Sprężynowe Robinia*nr kat.: **AV/8180**

Strona 2 z 2

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostały z robinii akacjowej, drewna charakteryzującego się bardzo dużą trwałością i wytrzymałością, również przy bezpośrednim kontakcie z glebą, co pozwala, aby urządzenia z tej serii instalowane były w podłożu bez użycia stalowych kotew. Robinia jest odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, po wyschnięciu kurczy się w niewielkim stopniu.

Sprężyny - Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprężyn zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2