

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Robinia Bujak Plus** *Sprężynowe Robinia*


nr kat.: **AV/8141**

Strona 1 z 2


## Skład zestawu:

1. Sprężyna stalowa x2
2. Konstrukcja bujaka
3. Belka drewniana x1
3. Rączka x2


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



## Dane obmiarowe:

**Pole strefy bezpieczeństwa:** 14.6 m<sup>2</sup>

**Wysokość całkowita urządzenia:** 0.8 m

**Długość urządzenia:** 1.55 m

**Długość strefy bezpieczeństwa:** 4.55 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 0.55 m

**Szerokość urządzenia:** 1.22 m

**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 4.22 m

## Opis:

Robinia Bujak Plus to nietypowy sprężynowiec o konstrukcji z bardzo wytrzymałego drewna akacjowego w połączeniu z dwoma stalowymi sprężynami. Miejsce dla czworga dzieci zapewnia świetną zabawę w zespole. Urządzenia serii Robinia są wykonane z naturalnego drewna akacjowego, dlatego ich wymiar oraz wymiar stref bezpieczeństwa może różnić się o kilka centymetrów od podanych wymiarów.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy stalowe** - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Elementy złączne i osłony połączeń** - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Robinia Bujak Plus** *Sprężynowe Robinia*nr kat.: **AV/8141**

Strona 2 z 2

są plastikowymi zaślepkami. Wandalooodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Drewno robinia** - Elementy drewniane wykonane zostały z robinii akacjowej, drewna charakteryzującego się bardzo dużą trwałością i wytrzymałością, również przy bezpośrednim kontakcie z glebą, co pozwala, aby urządzenia z tej serii instalowane były w podłożu bez użycia stalowych kotew. Robinia jest odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, po wyschnięciu kurczy się w niewielkim stopniu.

**Sprężyny** - Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200 mm, a średnica pręta z którego jest wykonana to 20 mm. Sprężyny oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprężyn zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2