

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wyciąg górny integracyjny Disabled *Standard*

nr kat.: **FTE/D02R+S□**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Wyciąg górny integracyjny


Widok (1)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Wysokość całkowita urządzenia: 1.92 m

Długość urządzenia: 0.94 m

Długość strefy bezpieczeństwa: 3.94 m

Szerokość urządzenia: 0.74 m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: 4.14 m

Opis:

Urządzenie Wyciąg górny integracyjny z serii Disabled, to urządzenie przeznaczone do tworzenia siłowni plenerowych. Ćwiczenia na urządzeniu wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, wzmacniają mięśnie klatki piersiowej, obręczy barkowej, kończyn górnych i tułowia. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Dzięki zastosowaniu mechanizmu składanego siedziska, urządzenie przystosowane jest również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje w wersji standard - W celu zabezpieczenia antykorozyjnego, w wersji standard elementy stalowe są śrutowane wysokociśnieniowo i dwukrotnie malowane proszkowo. Pierwsza warstwa to wysokiej jakości podkład cynkowy, natomiast druga warstwa to odporna na zmienne warunki atmosferyczne farba poliesterowa.

Siedziska - Siedziska wykonane z wysokiej jakości żółtej płyty HDPE.

Stopnice - Stopnice wykonane z wysokiej jakości ryflowanej blachy aluminiowej o grubości co najmniej 3 mm.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Wyciąg górny integracyjny Disabled *Standard*

nr kat.: **FTE/D02R+S□**

Strona 2 z 2

Kolorystyka urządzeń w wersji standard - Kolorystyka urządzeń w standardzie: żółto-szara - RAL 1018, RAL 7004.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2