

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis Zestaw 11369 *Metal Plus*

nr kat.: **FF/11369-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

Zjeżdżalnia 180
Zjeżdżalnia 120
Pomost linowy
Pomost trap
Ścianka wspinaczkowa
Komin linowy
Przeplotnia linowa
Zjazd rurowy
Rura strażacka
Ścianka wspinaczkowa x 2


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **71 m²**
Maksymalna wysokość upadku: **1.99 m**
Szerokość urządzenia: **7.15 m**
Szerokość strefy bezpieczeństwa: **10.12 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **39.5 mb**
Wysokość całkowita urządzenia: **3.87 m**
Długość urządzenia: **8.55 m**
Długość strefy bezpieczeństwa: **12.06 m**

Opis:

Zestaw 11369 swoim wyglądem budzi skojarzenia z tropikalnymi lasami. Wysokie palmy na które można się wspinać po linach (przeplotnia pajęczna i wieża wspinaczkowa), przeprawa przez pomost z prostokątami czy ruchomy pomost linowy, kojarzą się z przygodami rodem z Księgi dżungli. 2 ścianki wspinaczkowe, rura strażacka i spiralne wejście to kolejne elementy, których pokonanie wymaga dobrej koordynacji, siły i sprytu. Zabawa na placu zabaw to nie tylko doskonały sposób na rozładowanie nadmiaru energii, poprawienie ogólnej kondycji ale także na przeżycie niesamowitej przygody i poznanie nowych przyjaciół.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis Zestaw 11369 *Metal Plus*nr kat.: **FF/11369-MP**

Strona 2 z 2

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2