

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro z piaskownicą *Extra Plus ocynk*

nr kat.: **FF/12494-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

Platformy 8 szt.
Zjeżdżalnia 1 szt.
Trap wjazdowy 1 szt.
Bulaj 1 szt.
Gra kółko i krzyżyk 1 szt.
Piaskownica 1 szt.
Schody 1 szt.
Stolik 1 szt.
Wciągarka do piasku 1 szt.


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **73 m²**
Maksymalna wysokość upadku: **1 m**
Szerokość urządzenia: **6.83 m**
Szerokość strefy bezpieczeństwa: **9.35 m**

Obwód strefy bezpieczeństwa: **37.5 mb**
Wysokość całkowita urządzenia: **2.38 m**
Długość urządzenia: **7.85 m**
Długość strefy bezpieczeństwa: **10.38 m**

Opis:

Zestaw Quadro z piaskownicą rozbudowany zestaw integracyjny dla młodszych dzieci. Duża piaskownica z trójkątnym stolikiem do piasku, wciągarką do piasku oraz długim i szerokim obrzeżem, na którym można stawiać babki na pewno będzie oblegana przez maluchy. Zestaw przystosowany jest dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, szeroki trap umożliwia podjazd, a duże platformy poruszanie się po zestawie. Zestaw ponadto wyposażony jest w atrakcje jak: zjeżdżalnia, grę kółko i krzyżyk, bulaj, dużą piaskownicę ze stolikiem i wciągarką do piasku.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro z piaskownicą *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/12494-EPZ**

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2