

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis Zestaw 11414 *Metal Plus*

nr kat.: **FF/11414-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

Zjeżdżalnia 150
Pomost linowy - komin
poziomy
Ścianka wspinaczkowa skośna
Ścianka wspinaczkowa
pionowa
Zjazd rurowy
Rura strażacka
Wciągarka do piasku x 2
Sitko
Sklepik


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 49 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.5 m
Szerokość urządzenia: 4.28 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.78 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 27.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 3.25 m
Długość urządzenia: 5.04 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 8.04 m

Opis:

Zestaw 11414 przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, wyposażony w: wysoką zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową z otworem, wejście wspinaczkowe, wejście linowe, pomost tunelowy z lin, i rurę strażacką. Ponadto, zestaw posiada zabezpieczenia z elementami manipulacji (lew, liczydło, małpka), 2 wciągarki do piasku z półkami, sitko i półkę sklepiku. Zabawa na placu zabaw to nie tylko doskonały sposób na rozładowanie nadmiaru energii, poprawienie ogólnej kondycji ale także na przeżycie niesamowitej przygody i poznanie nowych przyjaciół.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis Zestaw 11414 *Metal Plus*nr kat.: **FF/11414-MP**

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2