

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street Workout **Drażki do podciągania** *Metal Plus*

nr kat.: **FF/1511-MP**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1 Street Workout 02

Widok (1)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: **2.14** m

Szerokość urządzenia: **1.69** m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **5.54** m

Wysokość całkowita urządzenia: **2.21** m

Długość urządzenia: **1.69** m

Długość strefy bezpieczeństwa: **5.54** m

Opis:

Street Workout Drażki do podciągania służy do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych, czyli opartych o trening z wykorzystaniem masy własnego ciała. Umożliwia trening 4 osób jednocześnie. Te niezwykle widowiskowe ćwiczenia rozwijają wszystkie partie mięśni, poprawiają koordynację, kondycję i siłę. Drażki są niezwykle solidne, wykonane z materiałów najwyższej jakości odpornych na warunki atmosferyczne. Zestaw jest urządzeniem sprawnościowym wspomagającym aktywność ruchową.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych –

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street Workout **Drażki do podciągania** *Metal Plus*nr kat.: **FF/1511-MP**

Strona 2 z 2

jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2