

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis 11373 Metal Plus

nr kat.: **FF/11373-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. podesty trójkątne - 2 szt.
2. podesty kwadratowe - 2 szt.
3. Drzewko - 1 szt.
4. Tablica skarby - 1 szt.
5. Gra kółko-krzyżyk - 1 szt.
6. Mostek linowy - 1 szt.
7. Zjeżdżalnia - 2 szt.
8. trap wejściowy - 1 szt.
9. linowy trap wejściowy - 1 szt.
10. ścianka z bulajem - 1 szt.


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 40 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1 m
Szerokość urządzenia: 4.55 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.93 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 27 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.65 m
Długość urządzenia: 5.67 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 8.32 m

Opis:

Orbis 11373 to ciekawy i niebanalny zestaw przeznaczony dla najmłodszych użytkowników placów zabaw. Dwie zjeżdżalnie umieszczone na różnych wysokościach i wejście linowe to charakterystyczne dla tego zestawu elementy. Jest to jeden z ulubionych elementów na placach zabaw, który przyciąga dzieci w każdej grupie wiekowej. Trap wspinaczkowy znajduje się w centrum i przez pomost z pasów prowadzi do niższej zjeżdżalni. Gra w kółko i krzyżyk jest jednym z najciekawszych elementów manipulacyjnych zestawu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Orbis 11373 Metal Plusnr kat.: **FF/11373-MP**

Strona 2 z 2

urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2