# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Zestaw King Sand 4 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8610**



## Skład zestawu:

1. Wieża x2
2. Drabinka stalowa pionowa
3. Zjeżdżalnia
4. Ścianka linowa trójkątna
6. Ścianka funkcyjna x3
7. Przeplotnia linowa pozioma x2
8. Zjazd strażacki
9. Kryształowa kula
10. Ścianka wspinaczkowa

Widok (1)



Widok (2)



Widok z boku




Widok z góry




## Dane obmiarowe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pole strefy bezpieczeństwa:** | **55.2** $m^2$ | **Maksymalna wysokość upadku:** | **2.4** m |
| **Wysokość całkowita urządzenia:** | **8.02** m | **Szerokość urządzenia:** | **3.19** m |
| **Długość urządzenia:** | **8.01** m | **Szerokość strefy bezpieczeństwa:** | **6.54** m |
| **Długość strefy bezpieczeństwa:** | **11.17** m | | |

## Opis:

Zestaw King Sand 4 to jeden z 3 najwyższych produktów kolekcji King, osiągający łącznie ponad 8 m. Łączy w sobie wspinaczkę, zjeżdżanie i balansowanie. Największym wyzwaniem dla najmłodszych jest dotarcie na najwyższą wieżę i zjechanie zakrzywioną zjeżdżalnią z wysokości 240 cm. Po drodze mogą oni skorzystać z paneli do zabawy lub zrobić sobie przerwę i zajrzeć do kryształowej kuli. *Dostępna również wersja ICE w kolorze niebieskim.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Elementy złączne i osłony połączeń -** Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone są plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

**Liny -** Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą



playtime
**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Zestaw King Sand 4 *Drewno premium*

nr kat.: **AV/8610**



wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

**Płyty HPL -** Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Płyty HDPE -** Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Zjeżdżalanie LDPE -** Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

**Moduł "grzybki" -** Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

**Drewno drzew iglastych -** Drewno drzew iglastych (świerk skandynawski), o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie odpornymi na wilgoć. Drewno poddane trzyetapowemu procesowi impregnacji.

**Elementy LDPE -** Elementy tj. dachy, pierścienie itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

**Okiennice LDPE -** Okiennice z LDPE wykonane metodą rotomouldingu. Wewnątrz - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego.

**Płyta podestowa HPL -** Antypoślizgowa płyta podestowa HPL hexa o grubości 18 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokej klasy odpornością na ścieranie.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA



playtime
**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl