

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Bańka zamknięta Z6 Premium

nr kat.: **AV/9506**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Bańka x6


Widok (1)



Widok (2)




Widok z boku



269

Widok z góry



1072

650

317

710

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: **59.22** m²

Wysokość całkowita urządzenia: **2.69** m

Długość urządzenia: **3.17** m

Długość strefy bezpieczeństwa: **7.1** m

Maksymalna wysokość upadku: **2.69** m

Szerokość urządzenia: **6.5** m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **10.72** m

Opis:

Bańka zamknięta Z6 to urządzenie składające się z 6 bańek z wbudowanymi zewnętrznymi ściankami wspinaczkowymi, które pomagają dzieciom rozwijać siłę, zręczność i koordynację. Kolekcja Bańki zapewnia wielowymiarową zabawę na różnych wysokościach i sprawia, że otoczenie nabiera nowoczesnego wyglądu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Liny - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

Elementy ze stali nierdzewnej - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Bańka zamknięta Z6 Premium

nr kat.: **AV/9506**

Strona 2 z 2

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Elementy LDPE - Elementy tj. dachy itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2