# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Bańka otwarta 02 *Premium*

nr kat.: **AV/9508**




## Skład zestawu:

1. Bańka x2

Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku




Widok z góry




## Dane obmiarowe:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pole strefy bezpieczeństwa:** | **25.84** $m^2$ | **Maksymalna wysokość upadku:** | **1.69** m |
| **Wysokość całkowita urządzenia:** | **1.69** m | **Szerokość urządzenia:** | **1.61** m |
| **Długość urządzenia:** | **3.12** m | **Szerokość strefy bezpieczeństwa:** | **4.85** m |
| **Długość strefy bezpieczeństwa:** | **6.38** m | | |

## Opis:

Bańka otwarta O2 to urządzenie składające się z 2 baniek z wbudowanymi zewnętrznymi ściankami wspinaczkowymi, które pomagają dzieciom rozwijać siłę, zręczność i koordynację. Dodatkowo wersja otwarta, pozwala najmłodszym eksplorować wnętrze baniek, za pomocą antypoślizgowych powierzchni i lin do balansowania znajdujących się w środku baniek. Kolekcja Bańki zapewnia wielowymiarową zabawę na różnych wysokościach i sprawia, że otoczenie nabiera nowoczesnego wyglądu.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

**Liny -** Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

**Elementy ze stali nierdzewnej -** Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także



**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

## Bańka otwarta 02 *Premium*

nr kat.: **AV/9508**



wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Płyty HDPE -** Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

**Elementy LDPE -** Elementy tj. dachy, pierścienie itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA



playtime
**Nebri Sp. z o.o.**
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl