

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Robinia Domki łączone tunelem *Robinia malowana*

nr kat.: **AV/8460**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Domek x2
2. Ławka x2
3. Ścianka wspinaczkowa x2
4. Przeplotnia linowa pochyła x2
5. Tunel x1


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 45 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 1.79 m
Długość urządzenia: 3.68 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 6.68 m

Maksymalna wysokość upadku: 1.79 m
Szerokość urządzenia: 4.15 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.5 m

Opis:

Robinia Domki łączone tunelem to atrakcyjna i wszechstronna konstrukcja, która oferuje dzieciom nieograniczone możliwości zabawy i aktywności fizycznej. Domki wykonane z solidnego, bezpiecznego drewna, nadaje im naturalny i przytulny wygląd, pasujący do każdego placu zabaw. Na dachy domków, na których znajdują się kamienie do wspinaczki, prowadzą przeplotnie linowe, po której dzieci mogą się wspinać, rozwijając przy tym swoją koordynację ruchową i siłę. Dodatkowo, dzieci z jednego do drugiego domku, mogą dostać się za pomocą drewnianego tunelu.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno robinia - Elementy drewniane wykonane zostały z robinii akacjowej, drewna charakteryzującego się bardzo dużą trwałością i wytrzymałością, również przy bezpośrednim kontakcie z glebą, co pozwala, aby urządzenia z tej serii instalowane były w podłożu bez użycia stalowych kotew. Robinia jest odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, po wyschnięciu kurczy się w niewielkim stopniu.

Elementy wykończeniowe - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg podanej

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Robinia Domki łączone tunelem *Robinia malowana*nr kat.: **AV/8460**

Strona 2 z 2

charakterystyki: - łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej;- liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm; - ślizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; - płyty z poliwęglanu bezpośrednio zadrukowanego;- elementy wykonane z kolorowego, najwyższej jakości HPL o grubości 13 mm, całkowicie odporne na wilgoć i promieniowanie UV;- Elementy wykonane z wysokiej jakości, kolorowego trójwarstwowego HDPE o grubości 15 mm, odporne na wilgoć i promieniowanie UV;-Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych

Robinia malowana - Robinia malowana specjalną farbą wodną, szybkoschnącą, paroprzepuszczalną, zapewniającą półpołyskowe wykończenie.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Strona 2 z 2