Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Dodo City HPL *Standard steel*

nr kat.: **BA/ZZCW0008**

Skład zestawu:

1. Wieża standard słupy H=1190mm x1
2. Ścianka gimnastyczna z drążkami x1
3. Drabinka pozioma L=2200mm x1
4. Trap standard H=1190mm x2
5. Zabezpieczenie standard x1
6. Drążek zabezpieczający H=750mm x2
7. Ślizg standard H=1190 mm x1
8. Słup x6

Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**44.4** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**1.19** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**2.09** m	**Szerokość urządzenia:**	**2.54** m
Długość urządzenia:	**3.93** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**6.33** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**7.02** m		

Opis:

Zestaw Dodo City HPL to urządzenie wielofunkcyjne z elementami sprawnościowymi. Składa się z wieży bez dachu z podestem na wysokości ok.120 cm, ślizgu ze stali nierdzewnej oraz elementów sprawnościowych jak ścianka gimnastyczna z drążkami oraz drabinki poziomej.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje urządzeń stalowych - Konstrukcje stalowe (lub elementy konstrukcji) urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.

Elementy wykończeniowe - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg poniższej

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Dodo City HPL *Standard steel*

nr kat.: **BA/ZZCW0008**

charakterystyki: - łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej;- liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm; - ślizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; -ślizgi z LLDPE- zaślepki czołowe rur konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego;- śruby i nakrętki ocynkowane; - elementy z poliwęglanu;- sklejka antyskid;- elementy z plexi.

Liny wspinaczkowe - Lina (jeśli występuje) z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Tablice ścianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano płyty z trwałego tworzywa hdpe.

Rotomulding - Elementy wykonane metodą rotomouldingu tj. tuba.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

playtime
Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl