Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Soto City HPL *Standard steel*

nr kat.: **BA/ZZCW0010**

Skład zestawu:

1. Wieża standard dach H=1190mm x1
2. Trap standard H=1190mm x1
3. Trap standard H=890mm x1
4. Trap standard H=590 x1
5. Drabinka trudno dostępna L=590mm x1
6. Zabezpieczenia sensoryczne x3
7. Ślizg standard H=1190 mm x1
8. Słup x4
9. Zabezpieczenie pomiędzy trapy x2


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**20** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**1.19** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**3.11** m	**Szerokość urządzenia:**	**3.2** m
Długość urządzenia:	**1.35** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**6.6** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**4.25** m		

Opis:

Zestaw Soto City HPL to urządzenie wielofunkcyjne z elementami sprawnościowymi. Składa się z trzech wież: jednej z dachem dwuspadowym oraz dwóch bez dachu na innej wysokości, ślizgu ze stali nierdzewnej oraz elementów takich jak stopnie podestów. Dodatkową atrakcja zestawu są kolorowe zabezpieczenia boczne.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje urządzeń stalowych - Konstrukcje stalowe (lub elementy konstrukcji) urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.

Elementy wykończeniowe - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg poniższej charakterystyki: - łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej;- liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm; - ślizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; -ślizgi z LLDPE- zaślepki czołowe rur konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego;- śruby i nakrętki ocynkowane; - elementy z poliwęglanu;- sklejka antyskid;- elementy z plexi.

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Soto City HPL *Standard steel*

nr kat.: **BA/ZZCW0010**

Liny wspinaczkowe - Lina (jeśli występuje) z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Tablice ścianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano płyty z trwałego tworzywa hdpe.

Rotomulding - Elementy wykonane metodą rotomouldingu tj. tuba.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl