

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Zeke City HPL *Standard steel*

nr kat.: **BA/ZZCW0011**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

1. Wieża standard dach
H=1190mm x1
2. Zabezpieczenie sensoryczne
x4
3. Drabinka trudno dostępna
L=590mm x1
4. Zabezpieczenie pomiędzy
trapy x2
5. Przeplotnia pajęczyna
L=2000mm H=2000mm x1
6. Drążek zabezpieczający
H=750mm x1
7. Ślizg standard H=1190 mm
x1
8. Słup x5
9. Drabinka krzyżakowa x1
10. Trap standard H=1190mm
x1
11. Trap standard H=890mm x1
12. Trap standard H=590 x1


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 53.9 m²
Wysokość całkowita urządzenia: 2.99 m
Długość urządzenia: 4.26 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 7.53 m

Maksymalna wysokość upadku: 1.79 m
Szerokość urządzenia: 3.42 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.16 m

Opis:

Zestaw Zeke City HPL to urządzenie wielofunkcyjne z elementami sprawnościowymi. Składa się z wież bez dachu oraz z

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Zeke City HPL *Standard steel*nr kat.: **BA/ZZCW0011**

Strona 2 z 2

dachem dwuspadowym z podestem na wysokości ok. 120 cm, ślizgu ze stali nierdzewnej oraz elementów sprawnościowych jak przepłotnia linowa, drabinki.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje urządzeń stalowych - Konstrukcje stalowe (lub elementy konstrukcji) urządzeń wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.

Elementy wykończeniowe - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg poniższej charakterystyki: - łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej; - liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm; - ślizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; - ślizgi z LLDPE- zaślepki czołowe rur konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego; - śruby i nakrętki ocynkowane; - elementy z poliwęglanu; - sklejka antyskid; - elementy z plexi.

Liny wspinaczkowe - Lina (jeśli występuje) z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Tablice ścianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano płyty z trwałego tworzywa hdpe.

Rotomulding - Elementy wykonane metodą rotomouldingu tj. tuba.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

Strona 2 z 2