Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Figo City HPL *Standard steel*

nr kat.: **BA/ZZCW0017**

Skład zestawu:

1. Wieża standard dach H=1190mm x2
2. Drabinka trudno dostępna H=590mm x1
3. Pomost stały L=2000mm x1
4. Pomost łukowy L=2000mm x1
5. Zabezpieczenia sensoryczne x5
6. Zabezpieczenie pomiędzy trapy x4
7. Zjazd strażacki H=1190mm x1
8. Ślizg standard H=1190mm x1
9. Trap standard H=1190mm x3
10. Trap standard H=890mm x1
11. Trap standard H=590mm x1
12. Słup x8


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa:	**59.2** m^2	**Maksymalna wysokość upadku:**	**1.19** m
Wysokość całkowita urządzenia:	**2.99** m	**Szerokość urządzenia:**	**3.92** m
Długość urządzenia:	**5.38** m	**Szerokość strefy bezpieczeństwa:**	**6.82** m
Długość strefy bezpieczeństwa:	**8.68** m		

Opis:

Zestaw Figo City HPL to urządzenie wielofunkcyjne z elementami sprawnościowymi dedykowane dla dzieci od 5 roku życia. Wieże z dachem dwuspadowym, podesty na kilku wysokościach, ślizg ze stali nierdzewnej, panele edukacyjne, drabinka z wejściem na podest, pomost stały i łukowy oraz zjazd strażacki to podstawowe cechy urządzenia.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje urządzeń stalowych - Konstrukcje stalowe (lub elementy konstrukcji) urządzeń wykonane ze stali

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Zestaw Figo City HPL *Standard steel*

nr kat.: **BA/ZZCW0017**

piaskowanej, zabezpieczonej podkładem cynkowym i malowanej proszkowo.

Elementy wykończeniowe - Jeśli w danej konstrukcji występują poniższe elementy to wykonane są wg poniższej charakterystyki: - łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej;- liny propylenowe z rdzeniem stalowym 16 mm; - ślizgi z blachy nierdzewnej i tworzywa sztucznego hdpe; -ślizgi z LLDPE- zaślepki czołowe rur konstrukcyjnych z tworzywa sztucznego;- śruby i nakrętki ocynkowane; - elementy z poliwęglanu;- sklejka antyskid;- elementy z plexi.

Liny wspinaczkowe - Lina (jeśli występuje) z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym.

Tablice ścianek edukacyjnych - W tablicach edukacyjnych wykorzystano płyty z trwałego tworzywa hdpe.

Rotomulding - Elementy wykonane metodą rotomouldingu tj. tuba.

Płyty HPL - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA KARTA TECHNICZNA

Nebri Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok. 6
tel. 22 721 05 26
e-mail: biuro@playtime.pl
www.playtime.pl