

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Zestaw linowy Przygoda** *Acrobat zestawy zabawowe*

nr kat.: **AV/9129**

Strona 1 z 2

## Skład zestawu:

1. Słupy konstrukcyjne łukowe 4 szt.
2. Słup konstrukcyjny prosty 4 szt.
3. Zjeżdżalnia modułowa 1 szt.
4. Wieża bez daszku 1 szt.
5. Schodki 1 szt.
6. Ścianka wspinaczkowa 1 szt.
7. Sieć linowa 1 szt.
8. Drabinka linowa 2 szt.
9. Pierścienie 2 szt.
10. Zestaw głuch telefon 1 szt.
11. Lina ze stopniami z rotomouldingu 4 szt.
12. Ścianka funkcyjna Labirynt 1 szt.
13. Ścianka funkcyjna Przejście Małpka 1 szt.
14. Ścianka manipulacyjna 1 szt.


Widok (1)



Widok (2)



Widok z góry



## Dane obmiarowe:

**Pole strefy bezpieczeństwa:** 91 m<sup>2</sup>  
**Wysokość całkowita urządzenia:** 3.29 m  
**Długość urządzenia:** 8.2 m  
**Długość strefy bezpieczeństwa:** 11.2 m

**Maksymalna wysokość upadku:** 1.26 m  
**Szerokość urządzenia:** 7.96 m  
**Szerokość strefy bezpieczeństwa:** 10.96 m

## Opis:

Zestaw linowy Przygoda jest to rozbudowana wersja urządzenia linowego wraz z elementami sprawnościowymi jak i tradycyjną zjeżdżalnią. Urządzenie składa się z czterech wygiętych słupów konstrukcyjnych pomiędzy którymi zawieszono są sieci linowe, pionowe liny, cztery liny ze stopniami z rotomouldingu, ścianki interaktywne z elementami manipulacyjnymi, głuchy telefon. Urządzenie znajdzie swoich zwolenników zwłaszcza wśród dzieci lubiących wspinać się i ćwiczyć zmysł równowagi a także wśród maluchów szukających elementów zabawowych i manipulacyjnych. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

## Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Strona 1 z 2

# Karta techniczna produktu

Nazwa:

**Zestaw linowy Przygoda** *Acrobat zestawy zabawowe*nr kat.: **AV/9129**

Strona 2 z 2

**Elementy stalowe** - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Podesty** - Podesty występujące w wybranych zestawach i urządzeniach typu domki, pojazdy, zjeżdżalnie ... wykonane są z płyt antypoślizgowych. W niektórych urządzeniach zastosowane zostały także elementy gumowe. Podesty występujące w karuzelach - płyta ryflowana, aluminiowa lub antypoślizgowa płyta podestowa HPL/HDPE.

**Liny** - Liny polipropylenowe, jeżeli występują, są to liny o podwyższonej odporności, typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, połączone za pomocą aluminiowych lub plastikowych łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium.

**Elementy ze stali nierdzewnej** - Elementy, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Jeśli w danym urządzeniu występują łańcuchy lub/i zjeżdżalnia to jej płyta zjazdowa oraz łańcuchy także wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Płyty HPL** - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

**Płyty HDPE** - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporne na wilgoć i UV.

**Kamienie wspinaczkowe** - Kamienie wspinaczkowe występujące w ściankach i elementach sprawnościowych wykonane są z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych- występują w wybranych zestawach

**Telefon** - Występujący w wybranych urządzeniach Moduł Telefon wykonany jest z płyty HDPE o grubości 15 mm i stali nierdzewnej. Dwa moduły umożliwiają kontaktowanie się na odległość.

**Konstrukcje stalowe** - Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

**System łączników aluminiowych** - System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

**Podesty z blachy i HPL** - Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, osłoniętej najwyższej jakości antypoślizgowymi płytami HPL o grubości 6 mm, całkowicie odpornymi na wilgoć i UV.

**Zjeżdżalanie LDPE** - Modułowe polietylenowe ślizgawki zamontowane w wybranych zestawach wykonane są metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE. Występują w wybranych zestawach.

**Moduł "grzybki"** - Moduł "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metodą rotomouldingu. W wybranych zestawach moduły wykonane z biopolimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Występują w wybranych zestawach.

**Elementy LDPE** - Elementy tj. dachy, pierścienie itp., wykonane metodą rotomouldingu z materiału LDPE- występują w wybranych zestawach

Strona 2 z 2