

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street workout Poręcze do słupa podwójne *Street workout standard*

nr kat.: **FTE/SW03B**

Strona 1 z 2


Skład zestawu:

1. Słup konstrukcyjny x2
2. Poręcz do ćwiczeń x4

Widok (1)



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokość upadku: **1.506 m**

Szerokość urządzenia: **0.8 m**

Szerokość strefy bezpieczeństwa: **4.8 m**

Wysokość całkowita urządzenia: **1.5 m**

Długość urządzenia: **3.12 m**

Długość strefy bezpieczeństwa: **7.1 m**

Opis:

Urządzenie Poręcze do słupa podwójne z serii Street workout, to urządzenie przeznaczone do tworzenia siłowni plenerowych. Poręcze wzmacniają mięśnie ramion, nóg, pasa, brzucha, pleców i klatki piersiowej. Poprawia wydolność krążeniowo-oddechową. Ćwiczenia na Poręczach wpływają na rozbudowę górnych partii ciała, wzmacniają siłę mięśniową obręczy barkowej i ramion, aktywizuje mięśnie brzusznej strony klatki piersiowej. Urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu. Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: żółty, pomarańczowy, granatowy. Urządzenia z serii Street Workout są modułowe i mogą być dowolnie łączone z innymi elementami z tej serii.

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Słupy pionowe streetworkout - Słupy pionowe o przekroju kwadratowym: 80 x 80 mm, grubość ścianki 4 mm. Konstrukcje galwanizowane oraz malowane proszkowo.

Rury poziome koliste - streetworkout - Rury poziome koliste:- do drążków: 33,7 mm, grubość ścianki 3,2 mm;- do

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Street workout **Poręczce do słupa podwójne** *Street workout standard*nr kat.: **FTE/SW03B**

Strona 2 z 2

poręczy: 42,4 mm, grubość ścianki 3,2 mm; Elementy w wersji standard - ocynkowane (opcja dodatkowa - malowanie proszkowe - za dopłatą).

Śruby i mocowania do słupa - Łączenie poszczególnych elementów za pomocą czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami polimerowymi. Ostre krawędzie zaokrąglone promieniem min. 3 mm.

Strona 2 z 2